


ASPIRATEUR POUR POSTE À SOUDER - AFM 20

Modèle d'aspirateur conçu spécialement pour des opérations de récupération des flux de soudage utilisés pendant le processus de fabrication.



AFM 20



- 1 Aspiration de flux de soudure
- 2 Aspiration de granules
- 3 Aspiration à la source

Caractéristiques techniques

| | | AFM 20 |
|----------------------|--------------------|--------------|
| Alimentation | - | Triphasé |
| Tension | V - Hz | 400 - 50 |
| Puissance | Kw | 1,8 |
| Dépression | mmH ₂ O | 2300 |
| Débit d'air | m ³ /h | 250 |
| Surface | cm ² | 8000 |
| Classe | CAT | L |
| Protection | IP | 55 |
| Type de filtre | | Poches |
| Orifice d'aspiration | Ø | 50 |
| Bac | l | 25 |
| Niveau acoustique | dB(A) | 69 |
| Poids | kg | 45 |
| Dimensions | Lxlxh - mm | 550x480x1020 |

Accessoires inclus

| | |
|-------------------------------|--|
| Flexible 3m Ø50 avec manchons | |
| Reduction 80/80 | |
| Lance plate aluminium | |
| Brosse ronde Ø50 | |

Options

| | |
|----------------------|--|
| Filtre HEPA | |
| Filtre charbon actif | |
| Bras d'aspiration | |